

НАКИДНЫЕ КЛЮЧИ



Прочная конструкция, выполненная из закаленной стали, обеспечивает устойчивость к жестким условиям эксплуатации, требующим повышенного крутящего момента. Сочетание различных конструкций торцов (кольцевых и открытых) обеспечивает универсальность для широкого спектра применений, удовлетворяя самым строгим требованиям при техническом обслуживании и сборке в автомобилестроении, промышленности и строительстве.

Хром-ванадиевая сталь

Обычно требуется повышенный крутящий момент для затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра, поэтому требуется очень прочная сталь. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к коррозии и обеспечивает дополнительную прочность и твердость при тяжелых операциях.

Противоскользящая ручка

Инструмент покрыт толстым слоем текстурированного матового хрома, который обеспечивает приятный прочный захват. Он также обеспечивает дополнительную устойчивость к маслам, смазкам, грязи и другим агрессивным веществам, обычно встречающимся в мастерских и на строительных площадках, таким как цемент и растворители из краски, которые могут воздействовать на поверхность и привести к коррозии.

Зево с углом наклона 15 градусов (рожковая часть)

Позволяет увеличить скорость перемещения, что создает большую дугу поворота при ограниченном пространстве.

Накидная часть с глубоким смещением

Позволяет увеличить досягаемость при ограниченном пространстве.

Широкая видимая маркировка

Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя без особых усилий выбрать нужный инструмент из сумки для инструментов, экономя время и усилия.

Материал: Хром-ванадиевая сталь

Покрытие: Хром/никилерованное покрытие

Размер	Длина	Толщина накидной части	Толщина зева	Наружная ширина	Артикул
6 mm	100 mm	4.9 mm	3.5 mm	15.1 mm	5754 101 06
7 mm	110 mm	5.6 mm	3.6 mm	17 mm	5754 101 07
8 mm	120 mm	6.4 mm	4 mm	18.5 mm	5754 101 08
9 mm	130 mm	6.7 mm	4 mm	20.7 mm	5754 101 09
10 mm	155 mm	7.3 mm	4.6 mm	22.7 mm	5754 101 10
11 mm	162 mm	8.3 mm	5 mm	24.6 mm	5754 101 11
12 mm	170 mm	8.4 mm	5 mm	27 mm	5754 101 12
13 mm	178 mm	8.4 mm	5.5 mm	29.5 mm	5754 101 13
14 mm	192 mm	9.7 mm	5.6 mm	30.4 mm	5754 101 14
15 mm	210 mm	10.2 mm	6 mm	32 mm	5754 101 15
16 mm	220 mm	10.8 mm	6.6 mm	33.7 mm	5754 101 16
17 mm	226 mm	10.8 mm	7 mm	36.5 mm	5754 101 17
18 mm	240 mm	11.2 mm	7.7 mm	38.5 mm	5754 101 18
19 mm	246 mm	12.6 mm	8.2 mm	40.6 mm	5754 101 19
20 mm	260 mm	12.7 mm	8.4 mm	42.2 mm	5754 101 20
21 mm	270 mm	13 mm	8.5 mm	44 mm	5754 101 21
22 mm	275 mm	13.6 mm	8.6 mm	44.8 mm	5754 101 22
23 mm	320 mm	13.6 mm	8.7 mm	49.4 mm	5754 101 23
24 mm	320 mm	13.6 mm	8.9 mm	49.4 mm	5754 101 24
25 mm	343 mm	13.6 mm	9.3 mm	53.8 mm	5754 101 25
26 mm	343 mm	15.2 mm	9.7 mm	53.8 mm	5754 101 26
27 mm	370 mm	15.3 mm	10.6 mm	58.5 mm	5754 101 27
28 mm	370 mm	15.3 mm	10.6 mm	58.5 mm	5754 101 28
29 mm	395 mm	17.3 mm	11.2 mm	62.1 mm	5754 101 29
30 mm	395 mm	17.3 mm	11.3 mm	62.5 mm	5754 101 30
32 mm	418 mm	17.9 mm	11.5 mm	66.2 mm	5754 101 32
34 mm	430 mm	17.9 mm	11.5 mm	70 mm	5754 101 34
36 mm	450 mm	19.3 mm	12 mm	74 mm	5754 101 36